

全鋁電纜規格(AAC)

ALL ALUMINUM STRANDED CONDUCTORS-BARE

BS 215 Part 1

代字 Code Name	導體截面積 Cross Sectional Area			導體 構造 Number and Diameter of Wires	完成 外徑 Approx. Overall Diameter	最大 直流電阻 Max. D.C. Resistance at 20°C	最小 拉斷力 Min. Breaking Load	概算 重量 Approx. Weight	標準包裝 Standard Package		
	公稱 Nominal	計算值 Calculated	等效銅線 截面積 Nominal Equivalent Copper Area						長度 Length	重量 Nominal Weight	木軸尺寸 Reel Size
	mm ²	mm ²	mm ²								
Midge	22	23.33	14	7/2.06	6.18	1.227	407	63.88	6,900	441	40-20
Ant	50	52.83	32	7/3.10	9.30	0.5419	845	144.7	3,050	441	40-20
Fly	60	63.55	38	7/3.40	10.20	0.4505	1,010	174.0	2,500	435	40-20
Wasp	100	106.0	65	7/4.39	13.17	0.2702	1,633	290.1	1,500	435	40-20
Hornet	150	157.6	96	19/3.25	16.25	0.1825	2,520	433.7	3,850	1,670	60-32
Chafer	200	213.2	128	19/3.78	18.90	0.1349	3,306	586.6	2,850	1,672	60-32
Cockroach	250	265.7	160	19/4.22	21.10	0.1083	4,120	731.2	2,300	682	60-32
Butterfly	300	322.7	193	19/4.65	23.25	0.0892	4,972	887.8	1,850	642	60-32
Centipede	400	415.2	258	37/3.78	26.46	0.0694	6,438	1,145	1,450	1,660	60-32