

漆包線成品軸尺寸一覽表

規格編號	邊板外徑 (D)	胴 徑 (d)	內 寬 (W)	邊板厚度 (a)	孔 徑 (H)	材 質	參考卷線重量(kg)	日本編號 No.	適用線徑 (μ mm)
ER-3	80±0.5	50±0.3	100+0.4 -0.0	10+0.2 -0.0	20+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	0.8	PL-1	0.04-0.07
OR-1K	106±0.3	82±0.3	80±0.3	16±0.2	20+0.5 -0.0	ABS	1.0	—	0.03以下
ER-4L	D1 95±0.5 D2 105±0.5	d1 53±0.3 d2 58.5±0.3	100+0.3 -0.0	10+0.2 -0.0	20+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	2.0	PT-1	0.03-0.07
ER-5	126±0.5	75±0.5	105+0.3 -0.0	6.5+0.2 -0.0	22+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	3.5	P-3	0.03-0.09
ER-5L	D1 124±0.5 D2 140±0.5	d1 74±0.5 d2 86±0.5	170+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	26+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	6.0	PT-4	0.06-0.1
ER-5L (線)	D1 124±0.5 D2 140±0.5	d1 74±0.5 d2 86±0.5	170+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	26+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	6.0	PT-4	0.03-0.06
ER-6L	D1 160±0.5 D2 180±0.5	d1 96±0.5 d2 110±0.5	200+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	29+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	10	PT-10	0.1-0.5
ER-7L	D1 180±0.5 D2 200±0.5	d1 96±0.5 d2 110±0.5	200+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	30+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	15	PT-15	0.15-1.0
DIN-200	200±0.5	125±0.5	160±0.4	20±0.2	20±0.2	ABS	15	—	扁平線
ER-9L	D1 215±0.5 D2 230±0.5	d1 110±0.5 d2 130±0.5	250+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	30+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	26	PT-25	0.3-2.0
ER-11L	D1 270±0.8 D2 300±0.8	d1 150±0.8 d2 175±0.8	350±1.0	25±0.3	45+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	60	PT-60	0.3-2.0
ER-12	300±1.0	125±0.5	110+0.4 -0.0	15+0.2 -0.0	30+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	28	—	0.5-3.2
ER-12L (新)	D1 300±1.0 D2 315±1.0	d1 180±1.0 d2 200±1.0	425±1.0	20±1.0	100+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	100	PT-100	0.50-3.2
ER-12L (舊)	D1 300±1.0 D2 315±1.0	d1 180±1.0 d2 200±1.0	425±1.0	18±1.0	100+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	100	PT-100	0.50-3.2
ER-18L	D1 435±2.0 D2 460±2.0	d1 255±1.0 d2 280±1.0	530±2.0	25±1.0	100+0.5 -0.0	塑膠 (Plastic)	270	PT-270	0.50-6.0
ER-19	505±1.0	297±1.0	195±1.0	25±1.0	133+1.0 -0.0	ABS	90	—	平角線 3.2以上圓線

*當特殊軸規者，請另行指定。

註：以上資料屬技術參考用，變更時恕不另行通知。

